

# 4K60Hz

**Produktname:**

USB 3.2 Gen1 Typ A auf HDMI™ Dual Monitor 4K60Hz

**Produktseries:** Video Splitter

**Artikelcode:** CSV-1474

**EAN Code:** 8719214470739

**UPC Code:** 841615100910



- Works on any host System with USB 3.2 Gen 1 Type A output
- Not Downwards compatible to earlier USB versions
- Compatible with HDMI™ 2.0 Specifications
- Supported Max. output resolutions:
  - For Dual Screen Setup : 2x 3840 x 2160 @ 60Hz
  - For Single Screen Setup : 4096 x 2160 @ 60Hz
- Support for HDCP 2.2
- Integrated 2.0 Audio and 5.1 Audio
- Adapt automatically to bandwidth constraints
- USB Powered, no external power needed



**Beschreibung**

Der Club3D USB CSV-1474 USB 3.2 Gen 1 Typ A auf HDMI™ Dual Monitor 4K 60Hz Video Splitter ermöglicht Ihnen 2 Bildschirme mit 4K60Hz mit jedem Host-System zu verbinden, das einen freien USB-A 3.2 Gen 1 Port hat. Ausgestattet mit dem DisplayLink DL6950 Chipsatz macht der Video Splitter Ihr vorhandenes Notebook/PC- System/Mac/Tablet zukunftsicher.

**HDMI™ 2.0**

Die Bandbreite von HDMI™ 2.0 wurde auf 6 Gbps erhöht und dies pro Lane, was eine gesamte Bandbreite der 3 integrierten Lanes von 18 Gbps ergibt. HDMI™ 2.0 wird auch bezeichnet als HDMI UHD, was bedeutet, dass es ultra hohe Auflösungen bis zu 3840x2160p at 60Hz erlaubt. HDMI™ 2.0 ist abwärts kompatibel mit früheren Versionen, was bei deren Einsatz aber Einfluss auf die maximal möglichen Auflösungen hat.

Bitte verwenden Sie eines der Club 3D (Verlängerungs-) Kabel um vom Video Splitter zu den Monitoren zu verbinden: Sollten Sie Unterstützung benötigen, bitte unsere Webseite [www.club-3d.com](http://www.club-3d.com) oder schreiben Sie an [support@club-3d.com](mailto:support@club-3d.com).

**Features:**

- Funktioniert mit jedem Host-System mit USB 3.2 Gen1 Typ A Ausgang
- Nicht abwärts kompatibel mit älteren USB Versionen
- Kompatibel mit den HDMI™ 2.0 Spezifikationen
- Unterstützte max. Auflösung der Ausgänge :
  - Für Dual Screen Setup : 2x 3840 x 2160 @ 60Hz
  - Für Single Screen Setup : 4096 x 2160 @ 60Hz
- Unterstützung für HDCP 2.2
- Integriertes 2.0 Audio und 5.1 Audio
- Passt sich automatisch den Bandbreitenbeschränkungen an
- USB Powered, kein externer Strom notwendig

**Betriebssystemunterstützung:**

Alle

**In der Verpackung:**

- CSV-1474 USB A auf HDMI™ Dual Monitor 4K60Hz

**Eingang:**


- 1x USB A Stecker

**Ausgänge:**

- 2x HDMI™ 2.0 Buchse

**Weitere Info:**

- Verpackungsgröße 13 x 9 x 4,5 cm
- Produktgewicht: 75 Gramm
- Gesamte Kabellänge: 30 cm
- Produktgröße : 8 x 6 x 1,6 cm
- Steckerabmessungen USB Typ A: 4 x 0,7 x 1,5 cm
- Verpackungsgewicht: 30 Gramm
- Gesamtgewicht: 105 Gramm
- Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen



w e connect